

ANTIGEL

ANTICONGELANTE PARA MORTEROS Y HORMIGONES

PROPIEDADES

ANTIGEL disminuye el punto de congelación del agua, reduciendo con ello la formación de cristales de hielo.

ANTIGEL actúa en el proceso de fraguado y endurecimiento de forma que compensa la resistencia a bajas temperaturas.

ANTIGEL evita la formación de cristales de hielo, con lo que se produce un aumento menor del volumen y dicha reducción evita provocar daños en el mortero y hormigón.

MODO DE EMPLEO

ANTIGEL se emplea puro y se vierte directamente en el amasado ó en el agua del mismo.

Su dosificación será del 1% al 2% del peso del cemento y de la temperatura.

APLICACION

Densidad	1,25 gr/cm3 aprox.
Contenido en Cloruros	Exento
Contenido en Sulfatos	Exento
Punto de Congelación	- 5° C aprox.
Aspecto	Marrón claro
PH.....	7 aprox.

ALMACENAMIENTO

En sus envases originales y bien cerrados durante un año

PRESENTACION

Envases de 1 L., 5 L., 10 L. y 25 L.

Antes de utilizar este producto se recomienda leer la ficha de seguridad del producto. La información suministrada en este documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, se facilita sin ningún tipo de compromiso por nuestra parte. **EL USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y, POR CONSIGUIENTE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.** La presente ficha técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior. Las indicaciones reflejadas no pueden sustituir en ningún caso el examen de las superficies a tratar.