

## CEMPLAST

### AIREANTE PLASTIFICANTE PARA MORTEROS

#### PROPIEDADES

CEMPLAST reduce el contenido de conglomerantes, sus microburbujas reducen el contenido de finos. Reduce sensiblemente el contenido de agua del amasado. Con CEMPLAST se consigue una gran adherencia al soporte y un buen fraguado del conglomerante. Aumenta la resistencia en las heladas.

#### MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACION

CEMPLAST se añade al agua del amasado en las siguientes proporciones:

- En amasadora: 0,1 al 0,2% en peso para cualquier conglomerante.
- Manual: 0,2 al 0,4% en peso para cualquier tipo de conglomerante.

#### APLICACION

CEMPLAST facilita la trabajabilidad para todo tipo de morteros de revoco, enlucidos, mampostería, enfoscados, etc.

#### DATOS TECNICOS

- Densidad ..... 1,02 gr/cm3 aproximadamente
- PH ..... 9 aproximadamente
- Contenido en Cloruros ..... Inferior al 0,3%
- Solubilidad en Agua ..... Total
- Aspecto ..... Marrón Oscuro

#### PRESENTACION

Envases de 5 L., 10L., 25L. y 50L.

Antes de utilizar este producto se recomienda leer la ficha de seguridad del producto. La información suministrada en este documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, se facilita sin ningún tipo de compromiso por nuestra parte. **EL USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y, POR CONSIGUIENTE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.** La presente ficha técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior: Las indicaciones reflejadas no pueden sustituir en ningún caso el examen de las superficies a tratar.