

## DESMOLD DESENCOFRANTE SOLUBLE EN AGUA PARA HORMIGONES

### PROPIEDADES

DESMOLD es un aceite mineral parafínico con aditivos emulgentes, humectantes y antiadherentes. emulsionable en agua. Para todo tipo de desencofrados especialmente en los de madera. Posee un gran poder humectante y no mancha ni ensucia el hormigón, obteniéndose excelentes acabados superficiales.

### MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACION

DESMOLD se utiliza después de realizada la mezcla a brocha rodillo ó pincel y se extiende sobre la superficie a desmoldear, pudiéndose a continuación tirar el hormigón.

- Para encofrados de madera: 1 de DESMOLD hasta 10 de agua.
- Para encofrados de hierro: 1 de DESMOLD hasta 6 de agua.

### DATOS TECNICOS

- Densidad ..... 0,890 gr/cm<sup>3</sup>
- Viscosidad a 40<sup>a</sup> C..... <40 cSt. aprox.
- Color ..... Amarillento
- Solubilidad ..... Emulsionable en agua
- Punto de congelación ..... - 5° C
- Punto de inflamación V.A. ....>170°C
- Aspecto emulsión ..... Lechosa

### ALMACENAMIENTO

A cubierto 1 año en sus envases originales y bien cerrados y libre de heladas.

### SEGURIDAD E HIGIENE

Dada la excelente calidad del aceite base mineral, no deben existir problemas de irritación sobre la piel humana en las aplicaciones para las que está destinado. No obstante es adecuado el uso de guantes y gafas de protección.

### PRESENTACION

Envases de 5 L., 10 L. y 25 L .



IRRITANTE (Xi)  
R36/38 R53

S24 S26 36/S37/39

Antes de utilizar este producto se recomienda leer la ficha de seguridad del producto. La información suministrada en este documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, se facilita sin ningún tipo de compromiso por nuestra parte. **EL USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y, POR CONSIGUIENTE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.** La presente ficha técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior: Las indicaciones reflejadas no pueden sustituir en ningún caso el examen de las superficies a tratar.