

ELICAL ELIMINACION DEL SALITRE, EFLORESCENCIAS Y RESTOS DE OBRA.

PROPIEDADES

ELICAL por su composición química, elimina la cal, salitre, fluorescencias y los restos de obra, dejando el soporte limpio y apto para cualquier otra operación. Es muy eficaz para la limpieza de suelos de cerámica, terrazo y las juntas que se producen, como así mismo la limpieza de obra vista.

MODO DE EMPLEO

ELICAL se aplicará diluido con agua sobre la suciedad a tratar y se ayudará con un cepillo de púas, tras unos minutos se aclarará con abundante agua. En casos de mucha suciedad, se repetirá la operación.

Sobre suelos de terrazo ó similares, se diluirá: 1 parte de ELICAL por 10 de agua.

Sobre suelos de gres catalán, se diluirá: 1 parte de ELICAL por 6 de agua.

Sobre obra vista y suelos de hormigón, se diluirá: 1 parte de ELICAL por 3 ó 4 de agua.

PRECAUCIONES

No aplicar sobre superficies sensibles a los ácidos (mármol, terrazo, mosaico hidráulico y en general piedra natural pulida). No aplicar sobre gres mal vitrificado. Evitar el contacto del producto con superficies metálicas (aluminio, acero inoxidable, hierro). Puede decolorar juntas de colores. Respetar los tiempos de aplicación del producto. Un mayor tiempo de aplicación puede dar lugar a la formación de vapores corrosivos. Efectuar siempre una pequeña prueba antes de la aplicación. Su manipulación debe realizarse con guantes y gafas para evitar el contacto con los ojos, piel y mucosas. En caso de salpicar en los ojos, manos u otras partes, aclarar con abundante agua. Siempre después de su uso es conveniente lavarse bien las manos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color----- Rojo
Aspecto----- Líquido
Olor----- Picante
PH----- (0.1) 20°C
Densidad----- 1.1 g/cm³ 20°C

Composición Cualitativa:
TENSIOACTIVOS NO IONICO
ETOXILADOS OLEILAMINA
ACIDO CLORHIDRICO
COLORANTE

PRESENTACIÓN

Envases de 1 L., 5 L., y 25 L.



H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

P102 Manténgase alejado de los niños

P280 Llevar guantes, prendas y gafas de protección adecuadas.

Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

La presente ficha técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior. Las indicaciones reflejadas no pueden sustituir en ningún caso el examen de las superficies a pintar. El uso y la aplicación de éste producto está fuera de nuestro control y por consiguiente bajo la responsabilidad del comprador.