

## FIXFER

### ACONDICIONADOR DE VIGAS

#### PROPIEDADES:

Su composición a base de resinas sintéticas monocomponentes le confiere una gran adherencia, sobre cualquier superficie, sea hierro, hormigón o cualquier otro material.

#### MODO DE EMPLEO:

La superficie a tratar debe estar bien limpia de polvo óxido, escamas, calamina, etc. Su aplicación puede hacerse con brocha o cualquier otro medio convencional. Transcurridos unos instantes, después de la aplicación, **FIXFER** adquiere mordientes al tacto, momento en el que se espolvorea con arena seca. Transcurridas doce horas, ya podemos operar con la superficie tratada, la cual debido a la rugosidad del conjunto se procederá al enyesado, revoco, enlucido, etc.

#### APLICACION:

**FIXFER** se utiliza principalmente en todo tipo de superficies férreas y no férreas, así como en vigas de hierro, pilares de hormigón, estructuras metálicas, etc.

#### RENDIMIENTO:

**FIXFER** es un producto con un alto rendimiento, puesto que con un litro se pueden cubrir de 5 a 7 m<sup>2</sup>, según soporte.

#### PRESENTACION:

Envases de 5 y 25 L.

Antes de utilizar este producto se recomienda leer la ficha de seguridad del producto. La información suministrada en este documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, se facilita sin ningún tipo de compromiso por nuestra parte. **EL USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y, POR CONSIGUIENTE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.** La presente ficha técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior. Las indicaciones reflejadas no pueden sustituir en ningún caso el examen de las superficies a tratar.