

## IMPER-HIDRO

### HIDROFUGO PARA MORTEROS

#### PROPIEDADES

**IMPER-HIDRO** es un impermeabilizante en masa para morteros y hormigones. Actúa de forma física por lo que no influyen las demás características del mortero u hormigón. Proporciona un efecto hidrófugo que aparece después de un breve tiempo de secado.

#### MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACION

**IMPER-HIDRO** se añade junto con el agua del amasado. Su dosis normal es de un 0,6% a un 2% sobre el peso del cemento.

#### APLICACION

**IMPER-HIDRO** se utiliza para obtener morteros y hormigones impermeables. Su uso reduce drásticamente la absorción capilar. Se recomienda especialmente en: bloques de hormigón, enlucidos exteriores, etc. **IMPER-HIDRO** da muy buenos resultados en morteros coloreados como así mismo reduce el riesgo de florescencias.

#### DATOS TECNICOS

Aspecto ..... Líquido de color blanco  
Densidad ..... 1,0 gr/cm<sup>3</sup> aprox.  
Contenido en cloruros ..... Exento  
PH ..... 11 aprox.  
Viscosidad ..... 400-500c.p.s. aprox.

#### PRECAUCIONES

No precisa precauciones especiales.

#### ALMACENAMIENTO

Aproximadamente 6 meses en sus envases originales y al resguardo de la intemperie, tanto de altas y bajas temperaturas. En caso de almacenamiento prolongado se aconseja agitar el envase antes de su uso, para homogeneizar el producto.

#### PRESENTACION

Envases de 5 L., 10 L. y 25 L.



IRRITANTE (Xi)

R36

S36 S26 S24/25 S37/39

Antes de utilizar este producto se recomienda leer la ficha de seguridad del producto. La información suministrada en este documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, se facilita sin ningún tipo de compromiso por nuestra parte. **EL USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y, POR CONSIGUIENTE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.** La presente ficha técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior: Las indicaciones reflejadas no pueden sustituir en ningún caso el examen de las superficies a tratar.