

ACEMOR

ACELERANTE DE FRAGUADOS PARA MORTEROS DE CEMENTO Y HORMIGON

PROPIEDADES

ACEMOR es un acelerante de fraguado y reductor de agua, exento de sustancias corrosivas. Se utiliza en hormigones en masa, ó armados o cuando se precisa acortar el tiempo de fraguado o para mantener estos tiempos a bajas temperaturas. Presenta un efecto reductor de agua en su relación "agua/cemento" de un 8-9%. Reduce los tiempos de principio a final de fraguado a cualquier temperatura, especialmente en tiempo frío. Mejora las resistencias iniciales y finales, reduce la permeabilidad, incrementa la adherencia entre el hormigón y el acero y mejora la trabajabilidad.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACION

ACEMOR se añade junto con el agua de amasado. La dosificación dependerá del efecto deseado, de la temperatura y del tipo de cemento y oscilará entre el 1% y el 3%, sobre el peso del cemento.

DATOS TÉCNICOS

Función principal	acelerante de fraguado
Efecto secundario	puede producir fenómenos de oxidación
Aspecto	incolore, ligeramente turbio
Densidad (20° C)	1,30 + 0,02 g/cm ³
Ph (20° C)	9 + 1
Solubilidad en agua	total

ALMACENAMIENTO

En los envases originales y bien cerrados se conservan durante un año. No se altera por bajas temperaturas.

PRESENTACION

Envases de 25 Kg.

IRRITANTE (Xi)

R36 S36 S26 S24/25 S37/39



Antes de utilizar este producto se recomienda leer la ficha de seguridad del producto. La información suministrada en este documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, se facilita sin ningún tipo de compromiso por nuestra parte. **EL USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y, POR CONSIGUIENTE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.** La presente ficha técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior. Las indicaciones reflejadas no pueden sustituir en ningún caso el examen de las superficies a tratar.