

COLALAST

ADHESIVO DEFORMABLE PARA LA COLOCACION DE TODO TIPO DE CERAMICAS EN BALCONES, TERRAZAS, PISCINAS, DEPOSITOS DE AGUA Y SOPORTES DEFORMABLES EN GENERAL.

PROPIEDADES

COLALAST es resistente a la humedad permanente. Deformable. Absorbe movimientos por cambios de temperatura o deformaciones de soporte. Excelente adherencia. Las baldosas no deslizan. Gran adherencia con cualquier tipo de baldosas cerámicas, incluso con materiales de poca absorción.

APLICACIONES

COLALAST es excelente tanto en interiores como en exteriores, paredes o suelos. Para la colocación de baldosas de cerámica, gres porcelánico, piedra natural, etc. Aplicable en zonas de humedad extrema como cámaras frigoríficas y piscinas. Sobre pavimentos de morteros de cemento, hormigón prefabricado, hormigón celular, sobre los calefactados, asfalto fundido, cartón-F yeso, etc. Colocación de cerámica nueva sobre cerámica antigua. Colocación de cerámicas en pavimentos industriales y de gran tráfico.

MODO DE EMPLEO

Verter COLALAST junto con el agua del amasado y mezclar hasta que no queden grumos, Una vez amasado dejarlo madurar durante 3 min., tras los cuales, mezclar de nuevo. Aplicar una capa fina de contacto sobre el soporte, sobre esta capa de contacto todavía fresca, aplicar una capa de COLALAST con la parte dentada de la llana. Tras 24 horas puede rejuntarse según las necesidades. La limpieza de herramientas se realizará con agua si esta en estado fresco, pero si ha endurecido solo mecánicamente.

CONSUMO

Su consumo será de 1,2 Kg. aproximadamente de mortero seco/m² y mm. de espesor.

ALMACENAMIENTO Y PRESENTACION

En sus envases originales bien cerrados 6 meses en lugar fresco y seco.
Envases de 25 Kg.

PRECAUCIONES DE USO

Al contener cemento puede reaccionar con el agua de forma alcalina, por lo que se recomienda proteger la piel, mucosas y ojos del contacto con el producto. Caso de que ocurriera lavar con abundante agua y avisar un médico si fuera necesario.

Antes de utilizar este producto se recomienda leer la ficha de seguridad del producto. La información suministrada en este documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, se facilita sin ningún tipo de compromiso por nuestra parte. **EL USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y, POR CONSIGUIENTE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.** La presente ficha técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior: Las indicaciones reflejadas no pueden sustituir en ningún caso el examen de las superficies a tratar.