

IMPER-MOR

MORTERO IMPERMEABLE PARA REVESTIMIENTOS

PROPIEDADES

IMPER-MOR es un conjunto de áridos seleccionados con resinas impermeabilizantes que viene listo para amasar con agua, es de fácil aplicación y con un gran poder de adherencia y de obturación de coqueas y poros. Endurece sin fisuras y su grosor no debe ser superior a 5 mm.

APLICACION

IMPER-MOR está especialmente fabricado para impermeabilizar. Cimentaciones, Muros de contención, Sótanos, Piscinas, Depósitos de agua, Bodegas, Pavimentos, etc.

Su aplicación será igual en interiores que en exteriores, siendo en este último caso necesario, protegerlo del sol, lluvia, hielo y corrientes de aire.

MODO DE EMPLEO

Amasado: Se añadirá IMPER-MOR al agua correspondiente procurando no formar grumos.

Soporte: Deberá primero reparar el soporte de grietas, poros y demás procurando que éste sea firme y libre de grasas, pinturas y residuos bituminosos.

APLICACION

Reparado limpio y húmedo el soporte se dará una primera mano más diluida para así saturar la base. La segunda mano se aplicará cuando la primera no esté seca del todo y se diluirá con su agua correspondiente, utilizando la llana para ello y procurando no hacer un grosor superior a 5 mm. Antes de su aplicación es imprescindible mojar el soporte. Su dosificación será:

Primera mano 25 Kg IMPER-MOR6,5 L. de agua.

Segunda mano 25 Kg IMPER-MOR5,5 L. de agua.

DATOS TÉCNICOS

Densidad aparente aprox. 1,7 gr/cm³

Tiempo de mezcla 5 min.

Tiempo de maduración 5 min.

Tiempo de trabajabilidad aprox. 2 horas

Espesores aplicables entre 1 y 5 mm.

Temperatura de aplicación de +5° C a +25° C

Resistencia a la temperatura -20° C hasta +80° C

PRECAUCIONES DE USO

Contiene cemento, por lo que reacciona con el agua formando sustancias muy alcalinas. Protegerse del contacto en los ojos, piel y mucosas. Si se produce, lavar con abundante agua y consultar un médico en caso necesario.



Irritante
Irritant
Irritant

Xi

S24/25 S36/37/39

R23/24/25 R36/37/39

ALMACENAMIENTO Y PRESENTACION

Durante 9 meses en sus envases originales protegidos de la humedad.

En sacos de 25 Kg. Color: Blanco y Gris.

Antes de utilizar este producto se recomienda leer la ficha de seguridad del producto. La información suministrada en este documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, se facilita sin ningún tipo de compromiso por nuestra parte. **EL USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y, POR CONSIGUIENTE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.** La presente ficha técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior: Las indicaciones reflejadas no pueden sustituir en ningún caso el examen de las superficies a tratar.