

MORTERO R - 20 MORTERO ESPECIAL PARA REPARACIONES

PROPIEDADES

MORTERO R-20 tiene:

- Una alta resistencia a la carbonatación.
- Endurece sin retracción ni fisuración.
- Elevada resistencia a la abrasión.
- Resistente al envejecimiento, a los álcalis, al agua y el asfalto.
- Es impermeable.
- Es permeable al vapor de agua.

APLICACIONES

MORTERO R-20 está especialmente pensado para la reparación de toda clase de elementos de hormigón como: puentes, estructuras, carreteras, túneles, pavimentos, desconchados en pavimentación, escaleras, etc.

El soporte debe estar limpio, libre de aceites, grasas, desencofrados ó restos de pintura. Deberá mojarse hasta la saturación, (evitando charcos), y posteriormente se aplicará dicho mortero.

DATOS TECNICOS

MORTERO R-20 está compuesto de cemento, arena de cuarzo, resinas especiales, adiciones y fibras sintéticas.

- Color Gris (cemento)
- Agua del amasado 120 ml/L. Aprox.
- Rendimiento 4 Kg/m² según grosor
- Densidad del mortero 2,2 Kg/L.
- Grososres 5 - 20 mm/m
- Temperatura de aplicación.....+5° a +30° C.

PRECAUCIONES

Contiene cemento. El cemento reacciona con agua generando sustancias alcalinas y puede producir irritaciones, por lo que se aconseja su manejo con guantes y gafas que protejan los ojos, piel y mucosas. De producirse el contacto , lavar con abundante agua y consultar a un médico si fuese necesario.

PRESENTACION

Sacos de 25 Kg.



Irritante
Irritant
Irritant

Xi

R36/37/38 R34

S24/25 S36/37/39