

IMPER-CERAMICA IMPERMEABILIZANTE INCOLORO PARA BALDOSAS SIN ESMALTAR

PROPIEDADES:

IMPER-CERAMICA es una impregnación incolora aplicable en interiores y exteriores, en vertical y en horizontal. Su excelente adherencia y poder de penetración le confiere unas características óptimas para su aplicación sobre baldosas de cerámica, juntas entre ellas, baldosas de barro cocido, terracota, ladrillos de cara vista, piedra natural, etc. Es resistente a los rayos U.V. y a la intemperie, evita la suciedad o polvo en las baldosas y facilita su mantenimiento, es transpirable, previene la aparición de eflorescencias.

MODO DE EMPLEO:

IMPER-CERAMICA es un producto monocomponente o sea que no precisa mezclas para su aplicación.

El soporte deberá estar limpio y seco, deben eliminarse polvo, restos de aceites, grasas, morteros, etc. Su aplicación se efectuará en una mano con pincel, rodillo de pelo corto o pistola air-less; en caso de soportes muy absorbentes puede ser necesario efectuar una segunda mano, que se realizará cuando la primera esté bien seca.

CONSUMO:

Dependerá de la absorción de las baldosas. En general será de 200 a 300 gr./m² en una mano.

DATOS TECNICOS:

Densidadaprox. 0,8 g/cm³
Temp. mínima de puesta en obra.....+5° C (T° del soporte)
Tiempo de secado (20° C).....12 horas
Transitable tras (20° C)..... 24 horas

PRECAUCIONES

IMPER-CERAMICA es un producto inflamable por lo que deben tomarse precauciones cuando se manipule. Evitar fumar durante el trabajo, evitar fuentes de ignición. Evitar también el contacto con los ojos, la piel y las mucosas. De producirse este lavar abundantemente con agua.

ALMACENAMIENTO

Aproximadamente durante un año en sus envases originales en lugar fresco y seco y al abrigo de la intemperie.

PRESENTACION

Envases de 5 y 25 L.



NOCIVO (Xn)

R10 R51/53 R/65

S16 S20/21 S23/26 S27/28

Antes de utilizar este producto se recomienda leer la ficha de seguridad del producto. La información suministrada en este documento está basada en nuestro conocimiento y experiencia, se facilita sin ningún tipo de compromiso por nuestra parte. **EL USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y, POR CONSIGUIENTE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.** La presente ficha técnica anula y reemplaza cualquier edición anterior. Las indicaciones reflejadas no pueden sustituir en ningún caso el examen de las superficies a tratar.